



"VENGA HARTZCHEMIE Sp. z o.o." sp.j.
93-438 Łódź, ul. Demokratyczna 117
tel. (42) 645 79 90; fax (42) 645 79 91
Regon 471455425 NIP 729-19-27-448

INFORMACJA TECHNICZNA

LINIE POD LAKIER HARTZLACK APU-2 SPORT SYSTEM

APU LINE SPORT SYSTEM to jednoskładnikowe farby wodorozcieńczalne na bazie żywicy poliuretanowej z dodatkiem środków pomocniczych najwyższej jakości przeznaczone do aplikacji na parkietach sal sportowych. Do malowania linii boisk i pól w obiektach sportowych.

| | |
|---|---|
| Zastosowanie | Lakierowanie powierzchni drewnianych, do malowania linii boisk, pól itp |
| Kolory wg K7 CLASSIC | Czerwony – RAL 3020, biała – RAL 9016, żółty – RAL 1018, niebieski – RAL 5015, zielona – RAL 6016, czarna – RAL 9011. Kolory linii są zbliżone do kolorów RAL K7 Classic, jednak idealna zgodność z paletą RAL nie jest możliwa ze względu na specyfikę lakierowanego podłoża, drewna. |
| Zalecenia i wskazówki dotyczące przygotowania i aplikacji linii APU LINE SPORT SYSTEM | <ul style="list-style-type: none">- Powierzchnie drewniane przeznaczone do malowania powinny być czyste, suche (wilgotność drewna 12 – 15%), bez plam z tłuszczu, wosku czy silikonu oraz odpylone.- Stare powłoki lakierowe należy usunąć.- Ubytki w podłożu należy zaszpachlować HartzLack Fugenfiller w połączeniu z pyłem drzewnym.- Przed lakierowaniem całą powierzchnię należy pokryć lakierem podkładowym HartzLack A Ground Sport System.- Pola i linie do gry należy dokładnie okleić taśmą np. tesa Classic, Scotch 3434, Scotch 2363, 3M . Taśmę mocno docisnąć- Linie przed aplikacją należy dokładnie wymieszać , w celu uzyskania jednolitej konsystencji.- Aplikację prowadzić w temperaturze otoczenia 15 – 25°C. Produkt należy nakładać równomiernie wałkiem lub pędzlem.- Linie APU LINE SPORT SYSTEM nanosić zawsze jako przedostatnią warstwę. Na Linie APU LINE SPORT SYSTEM należy nanieść ostatnią warstwę lakieru nawierzchniowego APU-2 SPORT SYSTEM- Kolejne warstwy lakieru nakładać po stwierdzeniu braku kleistości warstwy poprzedniej, tj. w odstępach czasowych wynoszących około 8-10 godzin (niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza wydłużają czas schnięcia produktu).- Zalecana ilość warstw: 1 – 3 (w zależności od oczekiwanego efektu końcowego).-Taśmę należy odkleić najpóźniej po wyschnięciu farby <p>UWAGA: W trakcie malowania należy mieszać co jakiś czas lakier, aby zapobiec osiadowaniu składników.</p> |
| Zalecany system | - aplikacja 1 lub 2 warstw lakieru HartzLack APU-2 SPORT SYSTEM; - matowanie |



"VENGA HARTZCHEMIE Sp. z o.o." sp.j.

93-438 Łódź, ul. Demokratyczna 117

tel. (42) 645 79 90; fax (42) 645 79 91

Regon 471455425 NIP 729-19-27-448

| | |
|---------------------------------|--|
| lakierowania | - aplikacja 1 – 3 warstw APU LINE SPORT SYSTEM (w wybranym kolorze) - aplikacja końcowej warstwy bezbarwnego lakieru nawierzchniowego HartzLack APU-2 SPORT SYSTEM |
| Zalecenia dotyczące pielęgnacji | - Należy unikać zanieczyszczeń w postaci piasku oraz obciążeń podkutym obuwem. - Nogi stołów, krzeseł itp. powinny być zabezpieczone filcem. - Należy stosować odkurzacz ze specjalną końcówką do powierzchni lakierowych. - Do pielęgnacji stosować środki o neutralnym pH. Powierzchnię polakierowaną zmywać w taki sposób aby pozostało jak najmniej wody ze środkiem myjącym. |
| Wydajność/ zużycie materiału | Wydajność: 8m ² /l (w zależności od warunków zewnętrznych, zastosowanych narzędzi i koloru). Jeden litr linii wystarcza na pomalowanie ok. 150 m linii szerokości 5 cm |
| Narzędzia | Wałek z krótkim włosiem lub pędzel |
| Matowanie | APU LINE SPORT SYSTEM nie należy matować. Istnieje prawdopodobieństwo przetarcia. Kolorowy pył ze szlifowania jest ciężki do usunięcia z powierzchni. |
| Rozcieńczalniki | Produkt jest gotowy do użycia, nie należy rozcieńczać |
| Czas schnięcia | Ok. 8-10 godzin w zależności od warunków otoczenia |
| Czyszczenie narzędzi | woda |
| Opakowanie | 1 kg |
| Termin ważności | 6 miesięcy od daty produkcji |
| Dodatkowe informacje | Linie są kompatybilne również do lakieru HartzLack APU-2 Professional ; APU-2 SSF ; APU-1 Classic; APU – 1 SSF; Parquet Master, K2 Platinum wszystkie wersje połyskliwości. |