

"VENGA HARTZCHEMIE Sp. z o.o." Sp.k.
93-348 Łódź, ul. Demokratyczna 117
tel: (42) 645 79 90 | mobile: 600433990 | fax: (42) 645 79 91
www.hartzlack.pl e-mail: biuro@venga.pl
Regon 471455425 | NIP: 729-19-27-448 | KRS 0000984208

KARTA TECHNICZNA

HartzLack DILUENT

1. Opis produktu i przeznaczenie:

HartzLack Diluent rozcieńczalnik do jednoskładnikowych lakierów poliuretanowych HartzLack SuperStrong HS. HL Diluent służy także do mycia i czyszczenia akcesoriów malarskich, pędzli, wałków, pistoletów.

2. Właściwości wyrobu

MIERZONY PARAMETR	WARTOŚĆ	JEDNOSTKA	NORMA
1. Lepkość (kubek ISO dysza 4 mm)	< 15	[s]	ISO 2431
2. Gęstość, górna granica	0,8- 0,87	[g/cm ³]	PN – EN ISO 2811-1
3. Wygląd	bezbarwny		


3. Wskazania przy rozcieńczaniu:

Przy rozcieńczaniu dozować produkt małymi porcjami i po każdym dozowaniu starannie wymieszać rozcieńczony wyrób. Maksymalne rozcieńczenie lakieru HL SuperStrong HS do 10 %, takie rozcieńczenie lakieru nie wpływa na pogorszenie parametrów mechanicznych powłoki lakierniczej.

Przy rozcieńczaniu innych wyrobów poliuretanowych niż HartzLack SuperStrong HS wykonać test na znoszenie się rozcieńczalnika z wyrobem rozcieńczanym. Należy wykonać próbę przy użyciu małej ilości produktu.

Narzędzia malarskie po umyciu starannie wysuszyć.

4. Dodatkowe informacje



NR1
do drewna

"VENGA HARTZCHEMIE Sp. z o.o." Sp.k.
93-348 Łódź, ul. Demokratyczna 117
tel: (42) 645 79 90 | mobile: 600433990 | fax: (42) 645 79 91
www.hartzlack.pl e-mail: biuro@venga.pl
Regon 471455425 | NIP: 729-19-27-448 | KRS 0000984208

Okres gwarancji : 24 miesiące od daty produkcji

Opakowania: 0,75 l

Przechowywać w temperaturze +5 do + 20°C

Przechowywać w opakowaniach zamkniętych z dala od ognia i źródeł ciepła. Wyrób zawiera szkodliwe substancje lotne. Temperatura zapłonu 29°C. Stosować w pomieszczeniach zamkniętych tylko w przypadku sprawnie działającej wentylacji.