



"VENGA HARTZCHEMIE Sp. z o.o." sp.j.
93-438 Łódź, ul..Demokratyczna 117
tel. (42) 645 79 90; fax (42) 645 79 91
Regon 471455425 NIP 729-19-27-448

KARTA TECHNICZNA

HartzLack Pigment Biel

1. Opis produktu i przeznaczenie:

HARTZLACK PIGMENT BIEL- jest to koncentrat pigmentowy w kolorze białym, przeznaczony do barwienia lakierów wodnych jeno i dwu składnikowych marki Hartzlack: APU 2 SSF, APU 1, K 2 PLATINIUM, ULTRA MAGIC, EUROLACK.

Pigment po dodaniu do lakieru daje delikatna białą poświatę. Jej koncentracja jest tak stworzona aby delikatnie zabarwiła lakier na biało. Dając delikatny, rozbielony wygląd drewna.

1. Właściwości wyrobu:

MIERZONY PARAMETR	WARTOŚĆ	JEDNOSTKA	NORMA
1. Lepkość (kubek ISO dysza 4 mm)	15-30	[s]	PN-EN ISO 2431 (1999)
2. Gęstość, górna granica	Powyżej 1,45	[g/cm ³]	PN – EN ISO 2811-1 (2002)
3.Stan skupienia		ciecz	
4. barwa		biały	

Dostępne kolory: biały

Okres gwarancji: 12 miesiące

Opakowania: 250g

Przechowywać w temperaturze od + 5°C do + 25 °C.

Barwienie lakieru

1. Koncentrat dokładnie wymieszać do uzyskania jednolitej konsystencji. Pigment ma tendencje do osadzania na dnie opakowania. Ewentualne rozwarstwienie nie jest wadą produktu.

2. Produkt w całości przelać do barwionego lakieru, dokładnie mieszając ręcznie lub mechanicznie, do uzyskania jednolitego koloru. (250 g Pigment Biel do 5000 g lakieru). W przypadku lakierów dwuskładnikowych pigment zawsze dodajemy do lakieru przed dodanie utwardzacza.
3. Produkt przed aplikacją należy dokładnie wymieszać do uzyskania jednolitej konsystencji; niewłaściwe wymieszanie może spowodować nierównomierne wybarwienie
4. Intensywność koloru można regulować indywidualnie poprzez dodawanie większej lub mniejszej ilości pigmentu do lakieru
5. Pigment dodać można do lakieru dedykowanego na ostatnią warstwę lub do lakieru na każdą warstwę. W przypadku zastosowania zabarwionego lakieru na każdej warstwie, efekt bieli będzie intensywniejszy.
6. Pigmentowany lakier nakładać zgodnie z instrukcją dedykowaną konkretnemu produktowi.

Uwagi; Przed lakierowanie zalecamy zrobienie próby koloru na małym kawałku podłogi, w celu akceptacji uzyskanego wybarwienia. Uzyskany kolor zależy od rodzaju drewna.

Pigment Biel nie zawiera w swoim składzie środków wiążących (żywic) dlatego nie może być stosowany sam bez lakieru (nie doschnie).